

HONLIX

HONLIX

7寸LCD屏交流充电桩产品参数 7 "LCD screen AC charging pile product parameters




HLK-632

EU AC charging pile 7kw 7 inch screen -APP version Bluetooth WIFI


7寸LCD屏交流充电桩产品参数

7 "LCD screen AC charging pile product parameters

参数	产品名称	7KW TFT屏	11KW TFT屏	22KW TFT屏
	产品型号	ZAX207X-XS	ZAX311X-XS	ZAX322X-XS
输入	输入标称	L、N、PE	L1、L2、L3、N、PE	L1、L2、L3、N、PE
	输入电压	AC230V±20%	AC380V±20%	AC380V±20%
	额定电流	32A	16A	32A
	输入频率		50±3Hz	
输出	输出电压	AC220V±20%	AC380V±20%	AC380V±20%
	额定电流	32A	16A	32A
	额定功率	7KW	11KW	22KW
配置	枪类型	Type1、Type2、Type3、GB/T 20234.2		
	枪线长度	5米		
	外壳材质	PC+防火阻燃		
	LED指示灯	不支持		
	RFID	支持		
	充电方式	RFID/APP/PLUG&PLAY		
	急停开关	支持		
通信	4G	支持		
	WI-FI	支持		
	蓝牙	支持		
	OCPP	OCPP1.6		
安全	电量计量	支持，但不作为收费依据		
	RCD	Type A+6mA DC		
	防护等级	IP55		
	七重保护	紧急停机/过压保护/欠压保护/过流保护/漏电保护/接地保护/过温保护		
	证书	CE/CSA/CQC		
	安规标准	EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN62196, UL 2231, UL2594, UL991, UL1998, FCCpart15B, NB33008.1, GB/T18487, GB/T20234		
保修	1年			
使用	安装方式	壁挂式\落地式		
	工作温度	-20℃~+50℃, 无凝结		
	工作湿度	5%~95%, 无凝结		
	产品尺寸	221.8*103.9*405mm		
	净重	3.0KG		
	毛重	4.5KG		
充电枪	连接方式	CASE B/CASE C		



漏电保护



过流保护




过压保护



防雷保护



防水保护



过温保护



CP异常保护



欠压保护



多场景支持




高效充电



智能充电




急停保护



短路保护



IP55



即插即用



智能操控

HLK-632

EU AC charging pile 7kw 7 inch screen -APP version Bluetooth WIFI

Thanks!

For more information, please visit our website
<http://www.honlix.com>